



**ESPECIFICACIONES TECNICAS
ETIQUETAS THERMAL TRANSFER**

Producto:	Etiqueta Thermal Transfer
Código:	PR001
Descripción:	Etiquetas Adhesivas
Medidas:	A definir por el cliente
Colores:	Blanco y otros colores a definir por el cliente
Presentación:	Rollo con 1000, 1250, 2500, 3200 o a definir por el cliente

	DESCRIPCION	APLICACIONES Y USOS FINALES
Producto)	TT1702 es un papel de transferencia térmica de primera calidad con un adhesivo permanente de tachuelas rápidas y un forro kraft con un calendario de 2.45 semibrilados. Toda la construcción se convierte e imprime sobre telas más anchas y Velocidades más altas que los típicos papeles revestidos con adhesivo.	Destinado a aplicaciones de etiquetas de transferencia térmica. Compatible con la mayoría de las cintas de transferencia térmica diseñadas para papeles revestidos.
Cara)	Una carcasa revestida de color blanco brillante, diseñada para impresión de transferencia térmica de alta velocidad. Esta cara suave y resistente a las manchas ofrece una gran impresión de transferencia térmica y una excelente impresión flexográfica.	
	Propiedades físicas sin adhesivo	
	Calibre, pulgadas)	0.0029 +/- 10% TAPPI T-411
	Brillo% Reflectancia en ángulo de 75 °)	87 TAPPI T-452
	Opacidad)	87 TAPPI T-426
	Rigidez)	150 MD 100 CD TAPPI T-543
	Lágrima, gramos)	40 MD 50 CD TAPPI T-414
	Tensile, lbs./in.)	28 MD 17 CD TAPPI T-494
Adhesivo)	Infusión Es un Sistema Adhesivo Híbrido con excelente pegajosidad y adhesión final a una variedad de superficies incluyendo poliestireno, polipropileno, polietileno, papel y corrugado. Adecuado para aplicaciones de etiquetado frío y húmedo. Excepcional alta velocidad y más amplia conversión web.	
	Propiedades físicas sin adhesivo	
	Espesor, pulgadas)	0.0007 +/- 10%
	Peel Adhesion, lbs./in.)	HDPE: 1.8 PSTC-101F
		Acero inoxidable: 2.7 PSTC-101F
	Loop Tack (1"), lbs./in.)	HDPE: 3.2 CTM-25
		Acero inoxidable: 4.8
	Rangos de temperatura)	
	Rangos mínimos de	+20°F (-7°C)-65°F to+160°F (-54°C to+71°C) CTM #45 Curwood
	Servicio de aplicaciones	-65°F to +160°F (-54°C to +71°C) Polyester Film Dry
		<u>Surface</u>
Liner)	Un forro kraft calandrado semi-blanqueado excelente para el corte de troquelado, la separación y la dispensación de la etiqueta. Principalmente para aplicaciones roll-to-roll. Certificado FSC.	
	Calibre, pulgadas)	0.00245 +/- 10% TAPPI T-411
	Basis Weight, lbs. (24" x 36"/500 sheets)	40 +/- 10% TAPPI T-410
Duración)	Un año cuando se almacenó a 72 ° F y 50% de HR.	



ETIQUETA THERMAL TRANSFER			
Ancho de la Etiqueta:	A definir por el cliente	Etiquetas Por Caja:	A definir por el cliente
Alto de la Etiqueta:	A definir por el cliente	Diametro Del Rollo:	4.0", 8"
Adhesivo:	Permanente	Diametro Central:	1.0", 3,0"
Color:	Blanco	Peso Por Caja:	A definir por el cliente
Wound:	Fuera	Stock:	Muy Poco / Hecho por orden
Etiqueta a travez de:	1	Cumplimiento De Orden:	De 4 a 5 días hábiles
Etiqueta por Rollo:	A definir por el cliente	Cantidad Mínima:	1,000 unidades
Rollos por Caja:	A definir por el cliente	Tecnología de la Impresora:	Transferencia Termica



**Calle Ignacio Zaragoza # 1698, Local 3, Col. Ejido Puebla, C.P. 21620, Mexicali Baja
California México Teléfono 01 686 562 00 15**